

BRAVO CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES À FAIBLE CAPACITÉ

ERP



- Gamme de 5 modèles de capacités de 10, 15 et 30 litres
- Modèles de 10 et 15 litres disponibles en versions pour installation au-dessus et en dessous de l'évier

> AVEC :

- Résistances de chauffage en acier inoxydable
- Ballon tampon en porcelaine vitrifiée
- Anode au magnésium à forte concentration
- Régulateur de température externe
- Boîtier externe en plastique
- Thermostat capillaire de contrôle de la température

* **SOUS ÉVIER**

MODÈLE		SN 10	SN 10 S*	SN 15	SN 15 S*	SN 30
Profil de charge		XXS	XXS	XXS	XXS	S
Classe ERP	(Classe G - A)	B	B	B	B	C
Capacité du réservoir	l	10	10	15	15	30
Alimentation électrique	W	1500	1500	1500	1500	1500
Durée de chauffage	20+55 °C	24 min	25 min	35 min	35 min	68 min
Indice de protection	IP	24	24	24	24	24
Poids à vide	Kg	6,5	6,5	7,8	7,8	11,5

NOVO CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES À FAIBLE CAPACITÉ

ERP



- Gamme composée de 2 modèles d'une capacité de 5 et 10 litres, tous deux disponible en versions au-dessus de l'évier et sous évier

> AVEC :

- Résistances de chauffage en acier inoxydable
- Ballon tampon en porcelaine vitrifiée
- Anode au magnésium à forte concentration
- Régulateur de température externe avec voyant LED d'indication d'atteinte du point de consigne
- Thermostat capillaire de contrôle de la température

* **SOUS ÉVIER**

MODÈLE		5	5 S*	10	10 S*
Profil de charge		XXS	XXS	XXS	XXS
Classe ERP	(Classe G - A)	B	B	B	B
Capacité du réservoir	l	5	5	10	10
Alimentation électrique	W	2000	2000	2000	2000
Durée de chauffage	20+55 °C	10 min	10 min	19 min	19 min
Poids à vide	Kg	4,5	4,5	6,5	6,5